








ROUTER 4G LTE (SIM CARD + WAN)



Catálogo Productos 2021

Categoría	ROUTER INALÁMBRICO 4G LTE SIM + WAN		
ID			
Modelo Fabricante	TL-MR100 TPLINK	TL-MR6400 TPLINK	TL-MR200 TPLINK
Interfaces	1 puerto LAN de 10 / 100Mbps 1 puerto LAN / WAN de 10 / 100Mbps, 1 ranura para tarjeta Nano SIM	3 puerto LAN de 10 / 100Mbps 1 puerto LAN / WAN de 10 / 100Mbps, 1 ranura para tarjeta Nano SIM	3 puerto LAN de 10 / 100Mbps 1 puerto LAN / WAN de 10 / 100Mbps, 1 ranura para tarjeta Nano SIM
Conmutación por error de la WAN	si	si	si
Capacidad Conmutación	300 Mbps en 2.4 Ghz	300 Mbps en 2.4 Ghz	300Mbps en 2.4GHz y 433Mbps en 5GHz
Instalación	Plug&play Sobremesa	Plug&play Sobremesa	Plug&play Sobremesa
Estándares y Protocolos	4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)	4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz), TDD-LTE (2300/2500/2600 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz)
Entrada Alimentación	9V/0.85A	9V/0.85A	12V/1A
Dimensiones	154 × 114 × 36 mm	174 × 124.5 × 33.5 mm	202 × 141 × 33.6 mm
Precio	consultar	consultar	consultar

Categoría	ROUTER INALÁMBRICO 4G LTE SIM + WAN		
ID			
Modelo Fabricante	TL-MR600 TPLINK	TEN-4G03 TENDA	TEN-4G680 TENDA
Interfaces	3 × Puerto 10/100/1000 Mbps LAN 1 × Puerto 10/100/1000 Mbps LAN/WAN 1 ranura para tarjeta Nano SIM	1 puerto LAN de 10 / 100Mbps 1 puerto LAN / WAN de 10 / 100Mbps, 1 ranura para tarjeta Nano SIM	1 puerto LAN de 10 / 100Mbps 1 puerto LAN / WAN de 10 / 100Mbps, 1 puerto RJ11 Telefonía 1 ranura para tarjeta Nano SIM
Conmutación por error de la WAN	sí	sí	sí
Capacidad Conmutación	300 Mbps en 2.4 GHz, 867 Mbps en 5 GHz	300 Mbps en 2.4 Ghz	300 Mbps en 2.4 Ghz
Instalación	Plug&play Sobremesa	Plug&play Sobremesa	Plug&play Sobremesa
Estándares y Protocolos	4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)	4G FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A 4G TDD-LTE:B38/B40 3G WCDMA:B1/B2/B5/B8	4G FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AB 4G TDD-LTE:B38/B40 3G WCDMA:B1/B2/B5/B8
Entrada Alimentación	Adaptador de Corriente: Potencia de Entrada 100-240v~50/60 Hz 0.6A Parámetro de Salida 12VDC 1.5A	Adaptador de Corriente: Potencia de Entrada 100-240v~50/60 Hz 0.6A Parámetro de Salida 9VDC 1A	Adaptador de Corriente: Potencia de Entrada 100-240v~50/60 Hz 0.6A Parámetro de Salida 12VDC 1A
Dimensiones	202 × 141 × 33.6 mm	185 × 126 × 60 mm	130 × 147 × 16 mm
Precio	consultar	consultar	consultar

Categoría	ROUTER INALÁMBRICO 4G LTE SIM + WAN		
ID			
Modelo Fabricante	TEN-4G06 TENDA		TEN-4G09 TENDA
Interfaces	1 puerto LAN de 10 / 100Mbps 1 puerto LAN / WAN de 10 / 100Mbps, 1 puerto RJ11 Telefonía 1 ranura para tarjeta Nano SIM		1 × Puerto 10/100/1000 Mbps LAN 1 × Puerto 10/100/1000 Mbps LAN/WAN 1 ranura para tarjeta Nano SIM
Conmutación por error de la WAN	si		si
Capacidad Conmutación	300 Mbps en 2.4 Ghz		300 Mbps en 2.4 GHz, 867 Mbps en 5 GHz
Instalación	Plug&play Sobremesa		Plug&play Sobremesa
Estándares y Protocolos	4G FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AB 4G TDD-LTE:B38/B40 3G WCDMA:B1/B2/B5/B8		4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)
Entrada Alimentación	Adaptador de Corriente: Potencia de Entrada 100-240v~50/60 Hz 0.6A Parámetro de Salida 12VDC 1A		Adaptador de Corriente: Potencia de Entrada 100-240v~50/60 Hz 0.6A Parámetro de Salida 12VDC 1.5A
Dimensiones	185 × 126 × 60 mm		185 × 126 × 60 mm
Precio	consultar		consultar