

**Conectores Mecánicos**

Conectores mecánicos de montaje rápido para fibras con pulido **APC** o **UPC**, fácil montaje, excelente solución para instalaciones de terminación de cajas de distribución, para fibras monomodo (9/125µm). Son compatibles con un amplio diámetro de fibras gracias a los tubos de recrescimiento que incluye, admitiendo fibras con diámetro de 900µm, 2mm, 3mm, 3.5mm, cable plano de 3x2mm y 1.6x2mm.

**FO-ANCR / FO-ANCRU**



**Conector mecánico reutilizable SC/APC y SC/UPC**

Conector mecánico rápido **Reutilizable** con pulido SC/APC y SC/UPC.


Ideal para fibras con diámetro de cable **∅ 3x2mm, 2mm, 2x1.6mm, 3mm y 3.5mm:**

<b>FO-ANFO1COREN</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-ANFO1CORE</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-ANFO1COREN-ARM</b>  ∅ 3mm (Redondo)	<b>FO-ANFO1CORENPE</b>  ∅ 5mm y ∅ 2x1.6mm	<b>FO-ANFO1COREN-MET</b>  ∅ 3x2mm (Plano)
<b>FO-ANFO1CORE-S-MET</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-LAPCxx/-MET</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-LAPCxx-EXT</b>  ∅ 3.5mm (Redondo)	<b>FO-LAxxEXT-B</b>  ∅ 3.5mm (Redondo)	<b>FO-LAPCxxARM-EXT</b>  ∅ 3mm (Redondo)

**FO-ANCR2**



**FO-ESC250D / FO-ESC250DUP**



**Conector mecánico reutilizable SC/APC y SC/UPC**

Conector mecánico rápido **Reutilizable** con pulido SC/APC y SC/UPC.

Ideal para fibras con diámetro de cable **∅ 3x2mm y 2x1.6mm:**

<b>FO-ANFO1COREN</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-ANFO1CORE</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-ANFO1CORENPE</b>  ∅ 5mm y ∅ 2x1.6mm	<b>FO-ANFO1COREN-MET</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-ANFO1CORE-S-MET</b>  ∅ 3x2mm (Plano)
<b>FO-LAPCxx/-MET</b>  ∅ 3x2mm (Plano)				

**FO-SCAPCFUSION**



**Conector mecánico por Fusión SC/APC**

Conector mecánico por fusión con pulido SC/APC.

Ideal para fibras con diámetro de cable **∅ 2x3mm, 2mm y 3mm:**

\* Cada fusionadora debe llevar su propia guía para para realizar el montaje.

<b>FO-ANFO1COREN</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-ANFO1CORE</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-ANFO1COREN-ARM</b>  ∅ 3mm (Redondo)	<b>FO-ANFO1COREN-MET</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-ANFO1CORE-S-MET</b>  ∅ 3x2mm (Plano)
<b>FO-LAPCxx/-MET</b>  ∅ 3x2mm (Plano)	<b>FO-LAPCxxARM-EXT</b>  ∅ 3mm (Redondo)			

## Conectores Mecánicos

### FO-HUAWEI-PLANO

#### Conector rápido HUAWEI para Cable Plano SC/APC

Conector mecánico rápido **Reutilizable** con pulido SC/APC (**ESC925T**). Ideal para fibras con diámetro de cable **Ø 3x2mm**.

Conector rápido MINI SC Reforzado IP67. Para cables planos de abonado de 2.0\*3.0mm.

\* Incluye 1x adaptador HUAWEI + 1x conector mecánico ESC925T.



Ø 2.0 x 3.0 mm

FO-LAPCxx/-MET



Ø 3x2mm (Plano)

FO-ANFO1COREN




Ø 3x2mm (Plano)

FO-ANFO1CORE




Ø 3x2mm (Plano)

FO-ANFO1COREN-MET



Ø 3x2mm (Plano)

FO-ANFO1CORE-S-MET



Ø 3x2mm (Plano)

### FO-HUAWEI-REDON

#### Conector rápido HUAWEI para Cable Redondo SC/APC

Conector mecánico rápido **Reutilizable** con pulido SC/APC (**ESC925T**). Ideal para fibras con diámetro de cable **Ø 3.0 y 3.5mm**.

Conector rápido MINI SC Reforzado IP67. Para cables redondos de abonado de 3.0 y 3.5 mm.

\* Incluye 1x adaptador HUAWEI + 1x conector mecánico ESC925T.



Ø 3.0 y 3.5 mm

FO-ANFO1COREN-ARM



Ø 3mm (Redondo)

FO-LAPCxx-EXT



Ø 3.5mm (Redondo)

FO-LAxxEXT-B



Ø 3.5mm (Redondo)

FO-LAPCxxARM-EXT



Ø 3mm (Redondo)

### FO-CORNING-PLANO

#### Conector rápido CORNING para Cable Plano SC/APC

Conector mecánico rápido **Reutilizable** con pulido SC/APC (**ESC250D**). Ideal para fibras con diámetro de cable **Ø 3x2mm**.

Conector rápido OptiTap Reforzado IP67. Para cables planos de abonado de 2.0\*3.0mm.

\* Incluye 1x adaptador CORNING + 1x conector mecánico **ESC250D**.



Ø 2.0 x 3.0 mm

FO-LAPCxx/-MET




Ø 3x2mm (Plano)

FO-ANFO1COREN




Ø 3x2mm (Plano)

FO-ANFO1CORE




Ø 3x2mm (Plano)

FO-ANFO1COREN-MET



Ø 3x2mm (Plano)

FO-ANFO1CORE-S-MET



Ø 3x2mm (Plano)

### FO-CORNING-REDON

#### Conector rápido CORNING para Cable Redondo SC/APC

Conector mecánico rápido **Reutilizable** con pulido SC/APC (**ESC925T**). Ideal para fibras con diámetro de cable **Ø 3.0 y 3.5mm**.

Conector rápido OptiTap Reforzado IP67. Para cables redondos de abonado de 3.0 y 3.5 mm.

\* Incluye 1x adaptador CORNING + 1x conector mecánico ESC925T.



Ø 3.0 y 3.5 mm

FO-ANFO1COREN-ARM



Ø 3mm (Redondo)

FO-LAPCxx-EXT



Ø 3.5mm (Redondo)

FO-LAxxEXT-B



Ø 3.5mm (Redondo)

FO-LAPCxxARM-EXT



Ø 3mm (Redondo)

\* Solicite precios e información técnica a [tecnico@anvimur.com](mailto:tecnico@anvimur.com)

Noviembre 2020

Anvimur Telecomunicaciones S. L.,

Calle Rio Pliego Nº 5. P. I. Cánovas, 30010, Murcia – España. Teléfono: +34 968 34 40 40. E-mail: [tienda@anvimur.com](mailto:tienda@anvimur.com)